

Kabelové šachty BasicLine

- malé Vnitřní rozměry: 400 x 400 mm | Vnější rozměry: 520 x 520 mm | Výška 605 mm
- střední Vnitřní rozměry: 400 x 650 mm | Vnější rozměry: 520 x 790 mm | Výška 605 mm
- velké Vnitřní rozměry: 650 x 650 mm | Vnější rozměry: 790 x 790 mm | Výška 605 mm

Oblasti použití

- Šachty BasicLine, které lze použít všude, kde je potřebné, aby odolávaly zatížení až max. 1000 kg.
- Tyto šachty jsou mimořádně vhodné jako
| šachty pro tažení kabelů | telekomunikační šachty | podzemní rozvaděče



BasicLine | malé

Výhody

- Malá hmotnost – výhoda při transportu a manipulaci
- Malé náklady na instalaci
- Nejsou potřebná těžká zařízení pro transport a zvedání
- Vysoká míra stability při malé vlastní hmotnosti díky použití vysoce kvalitních plastů



BasicLine | střední

Materiál

- Materiál: Pro všechny nosné prvky z plastu: modifikovaný polykarbonát (PC)
- Vysoká odolnost vůči teplotě
- Nejvyšší míra stability
- Zajištění proti požáru
- Zajištění proti korozi
- Vysoká chemická odolnost
- Vysoká odolnost proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
- Vícenásobně použitelné

Rozsah dodávky

- Kryt jednodílný z oceli s otvorem pro zvedání
- Korpus šachty – sestaven podle požadavků zákazníka
- Dno šachty



BasicLine | velké

BasicLine

| malé | střední | velké

- Nové šachty BasicLine slučují všechny výhody našich osvědčených rozvodných šachet z plastů.
- Jsou mimořádně vhodné jako rozvaděče pro pokládání elektrických kabelů a telekomunikačních vedení (vedení se skleněnými vlákny a měděná vedení).
- Řada BasicLine se standardně dodává ve třech velikostech. Korpus lze konfigurovat variabilně podle vašich požadavků.
- Nízká hmotnost ve spojení s vysokou životností, flexibilita a přesvědčivé výhody při montáži jsou charakteristickými vlastnostmi řady BasicLine.
- Kryt je ze stabilní žárově zinkované oceli.
- Víko je uzavíratelné pomocí vnitřního šestihranu nebo pomocí pojistných šroubů.
- Naše venkovní skříň lze bez problémů spojovat s těmito šachtami.


Šachtu si nakonfigurujete z následujících bočních dílů:

- malé | LW 400 x 400 mm | 4 x boční díl 400/A - 400/E
- střední | LW 400 x 650 mm | 2 x boční díl 400/A - 400/E
| 2 x boční díl 650/F - 650/H
- velké | LW 650 x 650 mm | 4 x boční díl 650/F - 650/H


BasicLine | malé



BasicLine | střední



BasicLine | velké



	400/A	400/B	400/C	400/D	400/E
Boční díl 400 mm					
	Vstup pro trubku: • 4 x 110 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 160 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 110 mm • 7 x 50 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 110 mm • 1 x obdélník	Vstup pro trubku: • 2 x 50 mm • 2 x obdélník
	650/F		650/G		650/H
	Boční díl 650 mm				
		Vstup pro trubku: • 4 x 110 mm	Vstup pro trubku: • 2 x 160 mm • 4 x 110 mm	Vstup pro trubku: • 4 x 110 mm • 2 x obdélník	